



Használati útmutató

Kemax-kő dekorációs burkolat - részletek www.kemax.hu

A Kemax-kő alapanyaga egyszer már bizonyított. Több tíz, vagy akár száz éves, kézzel vert, égetett, bontott, nagyméretű agyagtéglából, precíziós gépi úton metszett, gondosan tisztított és válogatott, a Kemax Kft. által egységesített kartondobozba, könnyen kezelhető egységekbe kiserelt, szép rajzolatú szeletek, melyek fugával, vagy fuga nélkül is felrakhatók.

Javasolt felhasználása *kültérre*:

Függőleges sima felületekre, második réteg vakolat, simító réteg, háló és drága glettelés helyett, egyszerűen az alapvakolatra, vagy hőszigetelt házban a hőszigetelő réteg fölé, vakolat és festés helyett, fagyálló, flexibilis csemperagasztóval rakva, majd 12-13 mm-es hézagokat hagyva, azokat Klinker-habarccsal fugázva, és az egészet impregnálóval impregnálva a hosszantartó fagyállóság miatt, további karbantartást nem igénylő, szép, ízléses és meleg felületeket nyerünk, amelyek ellenállnak az időjárás viszontagságainak, szigetelnek nedvességgel és mechanikai hatásokkal szemben. Ideális választás lábazati, kerítésoszlop, épületfal, kerti grill, medence környezet, kerti zuhany, és hasonló felületi burkolására, mediterrán jellegű kertek és környezet elemeinek burkolására. Ízlés szerint választható a rusztikus széli szelet (a téglá tiszta eredeti külseje), illetve a sima, de nagyon szép rajzolatú belső téglaszelet. Kültéri használat esetén fontosnak tartjuk a fagyálló, flexibilis ragasztó használatát és a felragasztás utáni impregnálást.

Javasolt felhasználása *beltérre*:

Flexibilis csemperagasztóval ragasztva, semmilyen további felületi kezelést nem igényel, fugával, vagy fuga nélkül is rakható. Ideális lépcsőházak, kandallók és kemencék környezetében, télikertben, konyhában, illetve ízlés szerint bárhol, ahol meleg és természetes anyagot szeretne látni a megrendelő.

A használati útmutató betartása mellett rendkívül időtálló, esztétikus burkolatot nyerünk.

A Kemax-kő minden olyan függőleges felületre alkalmas burkolat, amely falfelület bármilyen más hidegburkoló anyaggal burkolható.

Padlózatnak, illetve kültérre járda, gépkocsi behajtó burkolására nem javasoljuk.

Javasoljuk hidegburkoló szakember igénybevételét a felrakáshoz, de kis kezűgyességgel és gyakorlattal, házilagosan is elvégezhető a burkolás.