

## SZÁLLÍTÓI SZÁRMAZÁSI NYILATKOZAT

Azonosító: Kemax 2014/10011231

Csomagolta és szállította:

Kemax Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft., 2011 Budakalász, Szőlő utca 5.

E-mail: [info@kemax.hu](mailto:info@kemax.hu)

Honlap: <http://www.kemax.hu>

A csomagolás helye:

5471 Tizsakürt, Orgona köz 1. Kemax Kft. raktár telephelye

A csomagolás időpontja:

2014. negyedik negyedév

A termék megnevezése:

Kemax-kő dekorációs anyag (tisztított és csomagolt bontott téglalapok)

A termék rendeltetési célja:

Kül-, vagy beltéri felületi burkoló anyag

Különleges használati feltételek:


Fagyálló, flexibilis csemperagasztóval ragasztva, illetve impregnálóval felületkezelve, vagy lakkozva, kültéri fagyállósága is biztosított. Javasoljuk a mellékelt használati útmutató szerinti felhasználást.

A termék tulajdonságai:

A termék kézzel vetett, nagyméretű égetett agyag bontott téglalapok tisztított és csomagolt szelete. Használati útmutató szerinti felületi burkolásra korlátlan ideig felhasználható. Bontott téglalapra nem létezik magyar szabvány, így a csomagolást végző szavatolja, hogy a termék rendeltetési céljának megfelel, balesetveszélyt harmadik félre nem jelent, káros anyag tartalma nincs. Tűzveszélyességi osztály "E" kategória, tehát nem éghető anyag, nem tűzveszélyes. Csak nem teherbíró, felületi díszburkolásra használható, kül- és beltéren egyaránt. Kartondobozokban kiserelt, a dobozok oldalán a termékre vonatkozó információkkal. Szállítás 36 dobozt tartalmazó raklapon. Raktározása száraz helyen javasolt, mert a karton csomagolóanyag nedvességtől károsodhat. Javasolt maximum három sor doboz egymáson tárolása, a termék sérülésének elkerülése érdekében. A csomagolt termék dobálásra, hanyag kezeléssel adódó mechanikai behatásokra is sérülhet, közepesen törékeny.

A nyilatkozat érvényességi ideje:

2014.10.01-től visszavonásig. Ez a nyilatkozat a termékre megadott felhasználási feltételek betartása esetén a termék teljes élettartamáig, illetve a termékből készült felületi burkolat elvárt használati élettartamáig érvényes. A csomagolt és mechanikai sérülésektől óvott termék szavatossága korlátlan. A nyilatkozatot és a hozzátartozó igazolásokat a gyártó – a kiállítását követően – 10 évig őrzi.



Fábíán Lajos  
ügyvezető igazgató  
Kemax Kft.



KEMAX Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.  
Székhely: 2011 Budakalász, Szőlő utca 5.  
Cg: 13-09-145825; Adószám: 23287169-2-13;  
Bankszámlaszám: 10700550-66377964-51100005

Használati útmutató a túloldalon!



## Használati útmutató

### Kemax-kő dekorációs burkolat

A Kemax-kő alapanyaga egyszer már bizonyított. Több tíz, vagy akár száz éves, kézzel vert, égetett, bontott, nagyméretű agyagtéglából, precíziós gépi úton metszett, gondosan tisztított és válogatott, a Kemax Kft. által egységesített kartondobozba, könnyen kezelhető egységekbe kiszerelt, szép rajzolatú szeletek, melyek fugával, vagy fuga nélkül is felrakhatók.

Javasolt felhasználása *kültérre*:

Függőleges sima felületekre, második réteg vakolat, simító réteg, háló és drága glettelés helyett, egyszerűen az alapvakolatra, vagy hőszigetelt házban a hőszigetelő réteg fölé, vakolat és festés helyett, fagyálló, flexibilis csemperagasztóval rakva, majd 12-13 mm-es hézagokat hagyva, azokat Klinker-habarccsal fugázva, és az egészet impregnálóval impregnálva a hosszantartó fagyállóság miatt, további karbantartást nem igénylő, szép, ízléses és meleg felületeket nyerünk, amelyek ellenállnak az időjárás viszontagságainak, szigetelnek nedvességgel és mechanikai hatásokkal szemben. Ideális választás lábazati, kerítésoszlop, épületfal, kerti grill, medence környezet, kerti zuhany, és hasonló felületi burkolására, mediterrán jellegű kertek és környezet elemeinek burkolására. Ízlés szerint választható a rusztikus széli szelet (a téglá tiszta eredeti külseje), illetve a sima, de nagyon szép rajzolatú belső téglaszelet. Kültéri használat esetén fontosnak tartjuk a fagyálló, flexibilis ragasztó használatát és a felragasztás utáni impregnálást.

Javasolt felhasználása *beltérre*:

Flexibilis csemperagasztóval ragasztva, semmilyen további felületi kezelést nem igényel, fugával, vagy fuga nélkül is rakható. Ideális lépcsőházak, kandallók és kemencék környezetében, télikertben, konyhában, illetve ízlés szerint bárhol, ahol meleg és természetes anyagot szeretne látni a megrendelő.

A használati útmutató betartása mellett rendkívül időtálló, esztétikus burkolatot nyerünk.

A Kemax-kő minden olyan függőleges felületre alkalmas burkolat, amely falfelület bármilyen más hidegburkoló anyaggal burkolható.

Padlózatnak, illetve kültérre járda, gépkocsi behajtó burkolására nem javasoljuk.

Javasoljuk hidegburkoló szakember igénybevételét a felrakáshoz, de kis kezűgyességgel és gyakorlattal, házilagosan is elvégezhető a burkolás.